

Ce - deklaration iht. EN14915
Peetz Royal Plus



Södra Timber Danmark A/S

08

EN 14915:2006

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Produktbeskrivelse: | Træart | Rødgran (Picea abies) / Skovfyr (Pinus sylvestris) |
| | Middeldensitet | Gran: 430 kg. pr. m3 / Fyr: 490 kg. pr. m3 |
| | Udformning | TGV 4018/4019 mm Gran og Fyr Peetz Royal Plus Behandlet med lud/vox. Med og uden endenot |
| | Dimensioner | Nom: 19x100/125 mm TGV (akt. 15x95/120 mm) |
| | Kvaliteter | Peetz 1 - Peetz 2 - Peetz 3 - C-sort |
| Anvendelse | | Til indvendig brug + vådrum Til udvendig brug som udhæng |
| Deklaration | | |
| Reaktion mod brand | | - |
| Formaldehyd | | E1 |
| Pentachlorphenol | | 0 ppm |
| Vanddampgennemtrængelighed | | Gran: 60 µ-værdi / Fyr: 60 µ-værdi |
| Isolans/Varmeledning | | Gran: 0,12 / Fyr: 0,13 W/mK |
| Lydabsorption | | 0,10/0,30 |
| Naturlig holdbarhed | | EN 350-2. Gran Holdbarhedsklasse 4 (Anvendelsesklasse 1-2) Fyr: Holdbarhedsklasse 3-4 (Anvendelsesklasse 1-2) |

Brædderne opfylder bygningsreglementets krav til klasse 2 beklædning, når opsætning sker i henhold til gældende monteringsanvisning.