

Ce - deklaration iht. EN14915
Peetz Xteriør



Södra Timber Danmark A/S

08

EN 14915:2006

Produktbeskrivelse:	Træart	Rødgran (Picea abies)
	Middeldensitet	430 kg/m³
	Udformning	Høvlet & Overfladebehandlet med 4 sidig grundolie og 3 sidig færdigbehandling i forskellige kulører
	Dimensioner	Nom: 25x125/150 mm TGV (akt. 22x118-143 mm) Nom: 25x125/150 mm Stern Over/Under (Akt.: 22x114-118/22x139-143 mm) Nom: 32x150 mm Klink m/Fals (Akt.: 27/14x145 mm) Nom: 25x50-100-125-150-175-200 mm Hvl. 1+2 (Akt.: 22x45-95-120-145-170-195 mm)
	Kvaliteter	U/S+KVINTA, SAVFALDEN
Anvendelse		Til udvendig brug
Deklaration		
Reaktion mod brand		-
Formaldehyd		-
Pentachlorphenol		0 ppm
Vanddampgennemtrængelighed		60 µ-værdi
Isolans/Varmeledning		0,12 W/mK
Lydabsorption		0,10/0,30
Naturlig holdbarhed		EN 350-2. Holdbarhedsklasse 4 (Anvendelsesklasse 1-2)

Brædderne opfylder bygningsreglementets krav til klasse 2 beklædning, når opsætning sker i henhold til gældende monteringsanvisning.