

Ce - deklaration iht. EN14915  
Høvlet lærk



Södra Timber Danmark A/S

08

EN 14915:2006

**Produktbeskrivelse:**

Træart	<b>Sibirsk Lærk (Larix Sibirica)</b>
Middeldensitet	<b>640 kg/m<sup>3</sup></b>
Udformning	<b>Høvlet</b>
Dimensioner	<b>Nom: 25x125/150 mm Klink m/fals el. fer &amp; not</b> (Akt.: 10/27x145 mm) <b>Nom: 25x125/150 mm Stern Over/Under</b> (Akt: 22x114-118/22x139-143 mm) <b>Nom: 19x100/25x100/32x125/32x150 mm Terrassebr.</b> (Akt:15x90/21x90/28x115/28x140 mm)

Kvaliteter	<b>U/S, KVARTA, KVINTA, SAVFALDEN</b>
------------	---------------------------------------

**Anvendelse**

**Til udvendig brug**

**Deklaration**

Reaktion mod brand	-
Formaldehyd	-
Pentachlorphenol	0 ppm
Vanddampgennemtrængelighed	75 µ-værdi
Isolans/Varmeledning	0,15 W/mK
Lydabsorption	0,10/0,30
Naturlig holdbarhed	EN 350-2. Holdbarhedsklasse 3-4 (Anvendelsesklasse 1-2)