

Ce - deklaration iht. EN14915
Høvlet lærk



Södra Timber Danmark A/S

08

EN 14915:2006

Produktbeskrivelse:	Træart	Sibirsk Lærk (Larix Sibirica)
	Middeldensitet	640 kg/m³
	Udformning	Høvlet
	Dimensioner	Nom: 32x150 mm Klink m/fals el. fer & not (Akt.: 27/14x145 mm) Nom: 25x125/150 mm Stern Mellem (Akt: 22x118/143 mm) Nom: 25x100-125-150-175-200 mm kløvet/hvl (Akt: 21-23x95-195 mm)
	Kvaliteter	U/S, KVARTA, KVINTA, SAVFALDEN
Anvendelse		Til udvendig brug
Deklaration		
Reaktion mod brand		-
Formaldehyd		-
Pentachlorphenol		0 ppm
Vanddampgennemtrængelighed		75 µ-værdi
Isolans/Varmeledning		0,15 W/mK
Lydabsorption		0,10/0,30
Naturlig holdbarhed		EN 350-2. Holdbarhedsklasse 3-4 (Anvendelsesklasse 1-2)

Brædderne opfylder bygningsreglementets krav til klasse 2 beklædning, når opsætning sker i henhold til gældende monteringsanvisning.